



Systemy AQUAPANEL®

K516a.pl

Karta techniczna

10 / 2018



Knauf Klej do spoin płyt AQUAPANEL® Floor

Opis produktu

Klej do spoin płyt AQUAPANEL® Floor przeznaczony jest do wklejania łączników i klejenia krawędzi płyt cementowych AQUAPANEL® Floor.

Zakres zastosowania

Podłogi wewnętrzne w pomieszczeniach mokrych.

Właściwości

Brak danych

Dane techniczne

Czas otwarty	ok. 80 (min.)	
Gęstość	1,4 (g/ml)	
Temperatura stosowania	od -40 do +80 (°C)	
Odporność na działanie wilgoci	C4	EN12765

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres do 18 miesięcy.

Zużycie / wydajność

zużycie 1 warstw	0.06 litr / m ²
------------------	----------------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Klej montażowy do spoin płyt Aquapanel® Floor 310 ml (20)	524788
---	--------

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199
► Fax: +48 22 369 5157

► www.knauf.pl

Systemy AQUAPANEL®

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa