



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. KAGE_002

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **AQUAPANEL[®] Cement Board Outdoor**
OD_12,5_901
OD_12,5_903
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **AQUAPANEL[™] Cement Board Outdoor jako płyta podkładowa pod tynk do elewacji i do sufitów podwieszanych na zewnątrz.**
3. Producent: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Faks: +49 2374 5036-300
E-Mail: aguapanel.info@knauf.com
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3, System 4**
6. a) Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
6. b) Europejski dokument oceny / Europejska ocena techniczna / Jednostka ds. oceny technicznej: **ETA-07/0173**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13501-1:2010-01
Grubość płyty	12,5 mm	ETA-07/0173
Gęstość pozorną (w stanie suchym)	1150 ± 50 kg/m ³	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dr. Thomas Koslowski
Dyrektor Generalny

Iserlohn, 13.01.2017