



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. KAGE\_006

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **AQUAPANEL<sup>®</sup> Cement Board Floor Tile Underlay TU\_6,0\_901**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **AQUAPANEL<sup>®</sup> Cement Board 6 mm do zastosowań wewnętrznych w konstrukcjach podłogowych.**
3. Producent: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn  
Tel.: +49 2374 5036-0, Faks: +49 2374 5036-300  
E-Mail: [aguapanel.info@knauf.com](mailto:aguapanel.info@knauf.com)**
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3, System 4**
6. a) Norma zharmonizowana: Nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
6. b) Europejski dokument oceny / Europejska ocena techniczna / Jednostka ds. oceny technicznej: **ETA-13/0608**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13501-1
Grubość płyty	6,0 mm	ETA-13/0608
Gęstość pozorną (w stanie suchym)	1250 ± 175 kg/m <sup>3</sup>	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dr. Thomas Koslowski  
Dyrektor Generalny

Iserlohn, 13.01.2017