



Systemy podłogowe

## F147a.pl

Karta techniczna

10 / 2018



## Knauf Płyta Dual Floor 12,5

plyta gipsowo-kartonowa

### Opis produktu

Twarda płyta gipsowo - kartonowa stosowana w systemie suchego jastrychu. Płyty układane są dwuwarstwowo.

- typ płyty: DFH1IR
- wymiary 600 x 1800 x 12,5 mm
- klasa reakcji na ogień A2-s1,d0

### Zakres zastosowania

Suche jastrychy Knauf Dual Floor stosowane są zarówno w nowych, jak i remontowanych obiektach mieszkalnych, biurowych, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i innych.

Mogą być stosowane na stropach monolitycznych, stropach na belkach stalowych, stropach na belkach drewnianych, stropach z blachy trapezowej oraz innych zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami.

### Właściwości

- łatwy i prosty montaż
- odporne na nacisk rolek foteli biurowych
- możliwość stosowania w systemach ogrzewania podłogowego
- układ dwuwarstwowy

# F147a.pl Knauf Płyta Dual Floor 12,5

## plyta gipsowo-kartonowa



### Dane techniczne

Ciężar	11,7 (kg/m <sup>2</sup> )	
Gęstość	936 (kg/m <sup>3</sup> )	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 520
Typ płyty	DFH1IR	EN 520
Wytrzymałość na zginanie - kierunek podłużny	725 (N)	EN 520
Wytrzymałość na zginanie - kierunek poprzeczny	300 (N)	EN 520
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ]	10	EN 520
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0,25 (W/mK)	EN 520

### Przechowywanie

Płyty przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C na paletach do płyt.

### Zużycie / wydajność

zużycie	2 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
---------	-----------------------------------

### Forma dostawy

### Nr artykułu

Płyta Dual Floor 12,5 mm 600 x 1800 VK (120)	402742
--	--------

### Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.  
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199  
► Fax: +48 22 369 5157

► [www.knauf.pl](http://www.knauf.pl)

### Systemy podłogowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa