



Deklaracja właściwości użytkowych
1350_KATI_2017-01-02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
V2 – W2 – 0,3 MPa – $\lambda \leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – A2-s2,d0 – EN 15284
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych
3. Producent:
Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Polska
Tel. +48 (0) 22 369 51 00, Faks +48 (0) 22 369 51 02, E-mail mail@knauf.pl
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 i 4
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 15284:2009**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (1487)**
- 6.b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejski ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalności pary wodnej	V2
Absorpcja wody	W2
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda \leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ dla P = 50% $\lambda \leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ dla P = 90%
Reakcja na ogień	A2-s2,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jarosław Milewski

w Warszawie, dnia 2017-01-02

KNAUF Sp. z o.o.
Jarosław Milewski
Członek Zarządu

Własność