



**Deklaracja właściwości użytkowych**  
**1350\_Mosaic\_2017-01-02**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**V3 – W3 – 0,3 MPa –  $\lambda \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  – C-s1,d0 – EN 15284**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych**
3. Producent:  
**Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Polska**  
**Tel. +48 (0) 22 369 51 00, Faks +48 (0) 22 369 51 02, E-mail mail@knauf.pl**
4. Upoważniony przedstawiciel:  
**Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3 i 4**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 15284:2009**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (1487)**
- 6.b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**  
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Przepuszczalności pary wodnej	V3
Absorpcja wody	W3
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 50% $\lambda \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P = 90%
Reakcja na ogień	C-s1,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  
**Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jarosław Milewski

w Warszawie, dnia 2017-01-02

**KNAUF** Sp. z o.o.

Jarosław Milewski  
Członek Zarządu

W. Stasiak