

Deklaracja zgodności

(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005)

- Nr **06/2015**
- Producent wyrobu: **FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.**
39-102 Lubzina 34 a
- Przedmiot deklaracji: **ŚNIEŻKA BARWY NATURY**
LATEKSOWA FARBA EMULSYJNA
- Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu	Tytuł	Wydanie/data wydania
5. PN-C-81914	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz	listopad 2002
- Klasyfikacja wg PN-C-81914:2002, rodzaj I farba odporna na szorowanie na mokro**

Produkt zawiera TeflonR surface protector, który ułatwia czyszczenie, usuwanie plam i zabrudzeń zwiększa także odporność na wielokrotne zmywanie.

7. Cechy techniczne wyrobu:

Lp	Wymagania	Rodzaj	Metody badań wg
		I	
1	Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $(50\pm 5)\%$, h, nie więcej niż:	3	PN-EN ISO 9117-0-3:2010
2	Krycie jakościowe, nie więcej niż, dla barw: -białych i pastelowych - żółtych, pomarańczowych i czerwonych - ciemnych	III IV II	PN-89/C-81636 metoda C
3	Wygląd powłoki na szkiełku	Powłoka czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych, dopuszczalne nieliczne pęcherzyki powietrza, dopuszczalna obecność grudek o średnicy do 1mm w ilości max 10 szt w polu	PN-C-81914:2002 pkt 3.5.1

		widzenia o powierzchni 1dm ²	
4	Połysk oznaczany przy kącie pomiaru 85 ° C nie więcej niż	15	PN-EN ISO 2813:2001
5	Odporność powłoki na szorowanie na mokro po 200 cyklach szorowania, ubytek grubości nie większy niż	70µm	PN-EN ISO 3251:2008
6	Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż	1	PN-EN ISO 2409:2013

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a także tapet z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się doskonałym kryciem, wysoką wydajnością i trwałością. Tworzy pozwalające „oddychać ścianom” powłoki odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów, z których łatwiej można usunąć plamy i zabrudzenia.

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Prezesa Zarządu FFIL Śnieżka S.A.

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości Małgorzata Barnaś

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Małgorzata Barnaś

Brzeźnica, 2015-05-11, wydanie 2