

**LEKKI AKRYL SZPACHLOWY****Dane techniczne:**

Podstawa:	Dyspersja akrylowa
Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Czas tworzenia naskórka:	Ok. 5 minut (przy 20 °C/65 % RH)
Ciężar właściwy:	0,58 g/cm ³
Temperatura aplikacji:	Od + 5°C do + 30°C
Odporność termiczna:	Od - 20°C do + 80°C
Skurcz po utwardzeniu:	Brak skurczu
Wydajność	Ok. 0,3 m ² (w zależności od podłoża)

Charakterystyka:

Szybkoschnąca, superlekką szpachla akrylowa o doskonałej przyczepności do płyty gipsowo-kartonowej, tynków gipsowych i tradycyjnych oraz wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Nie zawiera rozpuszczalników, nie kurczy się i nie pęka. Daje się szlifować i malować już po ok. 20 minutach. Do zastosowań wewnętrznych.

Zastosowanie:

- Wypełnianie i wyrównywanie ubytków, szczelin i rys w sufitach i ścianach w systemach suchej zabudowy,
- maskowanie wkrętów i innych łączników mechanicznych,
- bezskurczowe spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych, wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, itp.

Opakowanie i kolory:

Kartusz 280 ml: biały.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem kontroli jakości ISO 9001.

Sposób użycia:

- Podłoże musi być czyste i suche,
- podłoża bardzo chłonne można wcześniej zagruntować, używając tego samego produktu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:2,
- zabezpieczyć farbą łby wkrętów i powierzchnie łączników mechanicznych,
- na większych powierzchniach akryl rozprowadzić warstwą o grubości max. 2 mm,
- wygładzić powierzchnię szpachelką zwilżoną wodą przed utworzeniem się naskórka,
- czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą bezpośrednio po użyciu.

Zalecenia:

- Nie stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.
- Nie stosować do szkła i metali, PE, PP i podłoży bitumicznych.
- Produkt daje się malować większością dostępnych na rynku farb do ścian i sufitów, ale ze względu na bardzo dużą ilość typów farb zalecamy wcześniejsze wykonanie testów.

OPIS TECHNICZNY

AKR/LS/2018

- Farby o wysokiej zawartości wypełniaczy mogą ściągać się i odrywać od wypełnienia.

Uwaga! Farba powinna być wystarczająco elastyczna, by kompensować ruchy podłoża.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu uszczelnacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- unikać kontaktu ze skórą,
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.