

**ANTIGRAVEL****Powłoka zabezpieczająca typu "baranek" do karoserii samochodowych**

- Elastyczna powłoka do ochrony zderzaków, progów i dolnych elementów nadwozia przed uderzeniami kamieniem i korozją
- Nie zawiera substancji bitumicznych ani asfaltu
- Posiada właściwości wygłuszające i antykorozyjne
- Daje się malować po utwardzeniu
- Dostępny w kolorze białym, szarym i czarnym

**ZASTOSOWANIE**

- Zabezpieczanie spoilerów, progów i podwozi samochodowych przed uszkodzeniami i korozją.
- Zabezpieczanie malowanych powierzchni karoserii samochodowych

**DANE TECHNICZNE**

<b>Podstawa</b>	Żywice syntetyczne
<b>Utwardzanie</b>	Wysychanie fizyczne
<b>Kolor</b>	Biały, szary, czarny
<b>Gęstość</b>	0,81 g/cm <sup>3</sup>
<b>Czas wysychania</b>	Ok. 40-60 minut
<b>Temperatura nakładania</b>	Od +10°C do +25°C
<b>Opakowanie</b>	Aerozol 500 ml, puszki 1l

**SPOSÓB UŻYCIA**

- Powierzchnia obrabiana musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz śladów korozji.
- Osłonić nieobrabiane części karoserii. Dla poprawienia przyczepności zaleca się zmatowienie powierzchni papierem ściernym.
- Nakładać powłokę zabezpieczającą bezpośrednio z puszkii aerozolowej, pistoletem pneumatycznym lub za pomocą pędzla bądź wałka. Wymagane ciśnienie: 4 bary przy 2-4 mm końcówce aplikatora. W razie potrzeby rozcieńczać styrenem.
- Zalecana temperatura nakładania: od +10 do +25°C. Czyszczenie: za pomocą rozpuszczalnika. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i zamknąć szczelnie po zakończeniu pracy.
- Naprawa ubytków: ANTIGRAVEL.

**PRZECHOWYWANIE**

12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C.

**NORMY I CERTYFIKATY**

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

## ZALECENIA BHP

Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Chronić przed dziećmi
  - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
  - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
  - Nie wdychać pary
  - Unikać zanieczyszczenia skóry
  - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym
  - Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
- 

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.