

**SURFACE ACTIVATOR**

Aktywator do powierzchni nieporowatych



- Preparat odtłuszczający, czyszczący i gruntujący do powierzchni nieporowatych, tworzyw sztucznych i metali
- Poprawia przyczepność silikonów, poliuretanów i MS POLYMER®
- Bardzo szybkie wysychanie

**ZASTOSOWANIE**

- Aktywacja powierzchni nieporowatych przed aplikacją klejów i mas uszczelniających  
W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

**DANE TECHNICZNE**

<b>Podstawa</b>	Mieszanina rozpuszczalników i aktywatorów
<b>Kolor</b>	Bezbarwny
<b>Ciężar właściwy</b>	0,78 g/cm <sup>3</sup>
<b>Opakowanie</b>	Puszka 500 ml

**PRZECHOWYWANIE**

12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

**NORMY I CERTYFIKATY**

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9002. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu:  
Atest PZH HK/B/1992/02/2000

**SPOSÓB UŻYCIA**

- Używając czystej szmatki, rozprowadzić aktywator cienką warstwą po powierzchni, nano-sząc w jednym kierunku.
- Pozostawić na ok. 5 minut do całkowitego odparowania
- Utworzenie się cienkiej mlecznej warstewki oznacza, że powierzchnia jest oczyszczona, odtłuszczona i zagruntowana.

**ZALECENIA BHP**

Przy aplikacji produktu przestrzegać ogólnych norm higieny pracy, a szczególnie:

- zapewnić dostateczną wentylację stanowiska pracy
- przestrzegać zakazu palenia

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.