

**METAL PLASTIC ALU****Dwuskładnikowa szpachla samochodowa wzmacniana pigmentami aluminiowymi**

- Doskonała przyczepność do wszelkiego rodzaju materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym, metali, poliestrów, wielu tworzyw sztucznych, starych powłok lakierniczych, drewna, itp.
  - Wzmocniona w stosunku do szpachli standardowych struktura i wytrzymałość mechaniczna
  - Krótki czas utwardzania
  - Można nakładać w bardzo grubych warstwach; nawet do 20 mm
- Zawiera opiłki aluminium
  - Kolor szary

**ZASTOSOWANIE**

- Wypełnianie i wygładzanie wgłębień, zadrapań oraz pęknięć w karoseriach samochodowych i przyczepach campingowych
- Wypełnianie szczelin w drewnie, np. w modułach szalunków

**DANE TECHNICZNE**

<b>Podstawa</b>	Nienasycone żywice poliestrowe
<b>Utwardzanie</b>	W wyniku reakcji chemicznej
<b>Kolor</b>	Szary aluminiowy
<b>Twardość</b>	75 (wg. Shore A)
<b>Ciężar właściwy</b>	1,88 g/cm <sup>3</sup>
<b>Czas otwarty</b>	Ok. 5 minut
<b>Możliwość obróbki</b>	Po 20 minutach
<b>Temperatura nakładania</b>	Od +10°C do +25°C
<b>Odporność termiczna</b>	Od -30°C do + 115°C
<b>Opakowanie</b>	metalowe puszki - 2 kg wraz z utwardzaczem

**SPOSÓB UŻYCIA**

- Powierzchnia obrabiana musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu i śladów korozji.
- Dla uzyskania lepszej przyczepności zaleca się gładkie podłoża zmatować papierem ściernym
- Wymieszać szpachlę z utwardzaczem (2%-3%) w takiej ilości, jaką da się zużyć w ciągu 5 minut.
- Szybko nakładać szpachlę cienkimi warstwami za pomocą szpatułki.
- Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu.
- Po stwardnieniu szpachli powierzchnia może być obrabiana przez szlifowanie i lakierowanie.

## PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

## NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

## ZALECENIA BHP

Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Chronić przed dziećmi
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

---

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.