

POCHŁANIACZ WILGOCI

Dane techniczne:

Podstawa:	Chlorek wapnia
Konsystencja:	Ziarna soli

Charakterystyka:

Wygodny w użyciu i bezpieczny dla środowiska system kontroli i regulacji wilgotności otoczenia. Dzięki

swym właściwościom absorpcyjnym wchłania nadmiar wilgoci, zapobiega powstawaniu pleśni i przykrych zapachów. Kompaktowe rozmiary umożliwiają zastosowanie pochłaniacza praktycznie w każdym wilgotnym miejscu w domu i garażu, a także w przyczepie kempingowej, na łodzi itp. W zależności od wielkości opakowania skuteczny w pomieszczeniach o powierzchni ok. 20m² przez okres od 3 do 5 miesięcy.

Opakowanie:

Pudełko perforowane z pochłaniaczem o masie 450 g i 1000 g.

Wkłady zapasowe o masie 450 g i 1000 g.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem ISO 9001.

Sposób użycia:

- Otworzyć perforowaną pokrywę pochłaniacza.
- Rozerwać plastikową torbę i wyjąć włókninowy woreczek z preparatem.
- Umieścić woreczek na tacy perforowanej.
- Zamknąć pokrywę pochłaniacza.
- Umieścić pochłaniacz w wilgotnym miejscu.
- Jeśli dolny pojemnik pod tacką perforowaną jest pełen wody, należy go opróżnić i wymienić wkład pochłaniacza. Stosować tylko wymienne wkłady pochłaniacza Soudal o odpowiedniej wielkości.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

- Nie pić ciecchy zebranej w pojemniku!
- W przypadku bezpośredniego kontaktu z preparatem lub roztworem wodnym natychmiast przepłukać zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.